

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO



Codice Prodotto:

GC04

Categoria:

DPI Cat. II

Descrizione:

Guanto cucito in pelle crosta bovino.

Caratteristiche

Materiale fodera:

Pelle crosta bovino

Tipo di rivestimento:

Pelle crosta bovino

Colore fodera:

Grigio

Colore rivestimento:

Grigio

Pittogrammi sul dorso/Etichetta

Marchio®	Codice art.	Test resistenza meccanica	Conformità	Taglia Unica
	GC01	EN388 4122X		10

Risultati test EN

- > **UE 2016/425** Requisiti generali DPI
Esito: **Conforme**

TIBER SAFETY S.r.l. Via G. di Vittorio, 104 – 06073 Corciano (PG) – P.IVA/C.F. 03722950544

www.cus-italia.com - info@cus-italia.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di Tiber Safety Srl e ha natura strettamente confidenziale. La diffusione, distribuzione, copiatura o modifiche non sono consentite, salvo autorizzazione espressa e scritta di Tiber Safety Srl su richiesta del ricevente.

- > **EN ISO 420:2003 + A1:2009** Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
Esito: **Conforme**

Detrezza: **4**

- > **EN 388:2016 + A1:2018 e EN ISO 13997** Guanti di protezione contro rischi meccanici

EN388	LIVELLO DI PRESTAZIONE	1	2	3	4	5
1	Abrasioni I livelli di resistenza sono espressi in NUMERO DI CICLI	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-
2	Taglio I livelli di resistenza sono espressi in INDICE	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10	≥ 20
3	Lacerazione I livelli di resistenza sono espressi in NEWTON	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 20	-
4	Perforazione I livelli di resistenza sono espressi in NEWTON	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-

EN ISO 13997	LIVELLO DI PRESTAZIONE	A basso	B medio	C elevato	D elevato	E molto elevato	F molto elevato
T	Alta resistenza espressa in NEWTON	2 - 4,9	5 - 9,9	10 - 14,9	15 - 21,9	22 - 29,9	30 +
T	Alta resistenza espressa in GRAMMI	204 - 508	509 - 1.019	1.020 - 1.529	1.530 - 2.242	2.243 - 3.058	3.059 +

Esito: **4122X**

Test resistenza meccanica				
Abrasioni	Taglio	Lacerazione	Perforazione	Taglio TDM
4	1	2	2	X
CICLI ≥ 8000	INDICE ≥ 2,5	NEWTON ≥ 25	NEWTON ≥ 20	-

Dimensioni taglie

MISURA	TAGLIE						
	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	
Lunghezza del guanto (+/- 10 mm)	220	230	240	250	260	270	
Lunghezza del polso (+/- 5 mm)	62	66	70	74	78	82	
Circonferenza del palmo (+/- 5 mm)	68	72	74	76	78	80	
Larghezza del palmo (+/- 5mm)	82	86	96	98	100	103	
Peso paio (+/- 7 grammi)	40	46	50	54	58	62	

Applicazioni

Manutenzione generale, maneggio oggetti con bordi frastagliati. Industria metalmeccanica, metallurgia, siderurgica, carpenteria edile, agricoltura, lavori stradali e demolizioni.

Imballaggio standard

	12 paia per confezione		120 paia per cartone
--	------------------------	--	----------------------

Manutenzione e conservazione

Pulire con una spazzola a setole morbide o un panno asciutto, non utilizzare alcool, solventi, additivi, etc., far asciugare a temperatura ambiente, non esporre a fonti di calore dirette. Conservare in un luogo asciutto al riparo da fonti di calore estreme o dalla luce diretta del sole.

TIBER SAFETY S.R.L.
Via G. di Vittorio, 104
06073 CORCIANO (PG) ITALY
P.IVA 03722950544

TIBER SAFETY S.r.l. Via G. di Vittorio, 104 – 06073 Corciano (PG) – P.IVA/C.F. 03722950544

www.cus-italia.com - info@cus-italia.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di Tiber Safety Srl e ha natura strettamente confidenziale. La diffusione, distribuzione, copiatura o modifiche non sono consentite, salvo autorizzazione espressa e scritta di Tiber Safety Srl su richiesta del ricevente.