

GENERAL MASKING

Dati tecnici		Physical properties		
		u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
Peso Carta	Paper weight	g/m ²	59	± 5%
Spessore totale	Total thickness	µm	128	± 10%
Carico a rottura longitudinale	Longitudinale tensile strength	kg/cm	4,0	2,0 – 5,0
Allungamento a rottura longitudinale	Longitudinale elongation to breakage	%	9	6 – 12
Adesione metallo	Adhesion to steel plate	g/cm	250	> 180
Rolling ball tack	Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
Resistenza Termica	Temperature Resistance		60°C/0,5h	
Larghezza rotoli	Rolls width	mm		± 1
Lunghezza rotoli (≤ 132 m)	Rolls length (≤ 132 m)	m		± 1,5%
Lunghezza rotoli (> 132 m)	Rolls Length (> 132 m)	m		± 0,5%

Colori disponibili	Available colours	Avorio*/Ivory*
Adesivo	Adhesive	Gomma naturale/Natural rubber

*Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni.
Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.

APPLICAZIONE (USE):

Nastro maschera per verniciatura nel settore dell'edilizia e del fai da te.

Masking tape for general purpose for painting in building and "do it yourself" markets.

Garanzia	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna se conservato in imballo originale a temperatura ambiente (21 °C) e 50% umidità relativa.
Guarantee	The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from date of delivery if stored under normal conditions of 21 °C (70 °F) and 50% relative humidity in the original carton.

I valori tipici sopra riportati si riferiscono a valori medi basati su test e non sono validi come specifiche. Le raccomandazioni sull'uso dei prodotti sono basati su test ritenuti attendibili ma consigliamo l'utilizzatore di eseguire test accurati per determinare l'idoneità del prodotto all'uso. Tiber non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto. I metodi di misura sono disponibili a richiesta.