SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Codice Prodotto:

RL700

Categoria:

DPI Cat. II

Descrizione:

Guanto invernale in filato continuo 100% nylon, copertura totale in lattice più spalmatura in lattice sabbiato su palmo e dita con interno felpato. Polsino elastico traspirante con bordatura.

Caratteristiche

Materiale fodera:
Filato continuo 100% nylon

Tipo di rivestimento:
Nylon

Colore fodera:
Azzurro

Colore rivestimento:
Blu

Pittogrammi sul dorso/Etichetta

Marchio ®	Codice art.	Test resistenza meccanica	Test resistenza al freddo	Taglia (dalla 8 alla 11)
ROYAL®	RL700	EN388 3141X	EN 511 02X	10

La presente scheda tecnica è di proprietà di Tiber Safety Srl e ha natura strettamente confidenziale. La diffusione, distribuzione, copiatura o modifiche non sono consentite, salvo autorizzazione espressa e scritta di Tiber Safety Srl su richiesta del ricevente.

Risultati test EN

- **UE 2016/425** Requisiti generali DPI
  Esito: **Conforme**
- **EN ISO 420:2003 + A1:2009** Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
  Esito: **Conforme**
- **EN 511** Guanti di protezione contro il freddo
  Esito: **02X**
- **EN 388:2016 + A1:2018 e EN ISO 13997** Guanti di protezione contro rischi meccanici
  Esito: **3141X**

Test resistenza meccanica				
Abrasione	Taglio	Lacerazione	Perforazione	Taglio TDM
3	**1**	**4**	**1**	**X**
CICLI ≥ 8000	INDICE ≥ 2,5	NEWTON ≥ 25	NEWTON ≥ 20	-

EN388	LIVELLO DI PRESTAZIONE		1	2	3	4	5
1	Abrasione	I livelli di resistenza sono espressi in NUMERO DI CICLI	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-
2	Taglio	I livelli di resistenza sono espressi in INDICE	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10	≥ 20
3	Lacerazione	I livelli di resistenza sono espressi in NEWTON	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 20	-
4	Perforazione	I livelli di resistenza sono espressi in NEWTON	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-

EN ISO 13997	LIVELLO DI PRESTAZIONE	A basso	B medio	C elevato	D elevato	E molto elevato	F molto elevato
T Taglio	Alta resistenza espressa in NEWTON	2 - 4,9	5 - 9,9	10 - 14,9	15 - 21.9	22 - 29,9	30 +
	Alta resistenza espressa in GRAMMI	204 - 508	509 - 1.019	1.020 - 1.529	1.530 - 2.242	2.243 - 3.058	3.059 +

Dimensioni taglie

TAGLIE / MISURA	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Lunghezza del guanto (+/- 10 mm)	220	230	240	250	260	270
Lunghezza del polso (+/- 5 mm)	62	66	70	74	78	82
Circonferenza del palmo (+/- 5 mm)	68	72	74	76	78	80
Larghezza del palmo (+/- 5mm)	82	86	96	98	100	103
Peso paio (+/- 7 grammi)	40	46	50	54	58	62

Applicazioni

Montaggio e manipolazione oggetti a secco o umidi esposti alle basse temperature. Industria metalmeccanica, auto motive, magazzino, edilizia, termoidraulica, serramenti, alimentare e artigianale.

TIBER SAFETY S.r.l. Via G. di Vittorio, 104 – 06073 Corciano (PG) – P.IVA/C.F. 03722950544
www.cus-italia.com - info@cus-italia.com
La presente scheda tecnica è di proprietà di Tiber Safety Srl e ha natura strettamente confidenziale. La diffusione, distribuzione, copiatura o modifiche non sono consentite, salvo autorizzazione espressa e scritta di Tiber Safety Srl su richiesta del ricevente.

Imballaggio standard

12 paia per confezione

120 paia per cartone

Manutenzione e conservazione

Pulire con una spazzola a setole morbide o un panno asciutto, non utilizzare alcool, solventi, additivi, etc., far asciugare a temperatura ambiente, non esporre a fonti di calore dirette. Conservare in un luogo asciutto al riparo da fonti di calore estreme o dalla luce diretta del sole.

TIBER SAFETY S.R.L.
VIA G. DI VITTORIO, 104
06073 CORCIANO (PG) ITALY
P.IVA 03722950544

La presente scheda tecnica è di proprietà di Tiber Safety Srl e ha natura strettamente confidenziale. La diffusione, distribuzione, copiatura o modifiche non sono consentite, salvo autorizzazione espressa e scritta di Tiber Safety Srl su richiesta del ricevente.